

KOMO productcertificaat

NL/SfB:

Kiwa N.V.
Certificatie en Keuringen
Sir Winston Churchill-laan 273
Postbus 70
2280 AB Rijswijk
Telefoon 070 - 414 44 00
Telefax 070 - 414 44 20

kiwa



Geaccrediteerd door de
Raad voor Accreditatie

Hulpstukken van PVC voor rioleringen onder vrij verval

Nummer : K4147/01
Uitgegeven : 1998-10-01
Vervangt : K4147/96
d.d. 1996-06-01

Producent

Girpi
Rue Robert Ancel
B.P. n° 36
F-76700 Harfleur
Frankrijk
Telefoon +33 232 796000
Telefax +33 232 796027

VERKLARING VAN KIWA

Dit productcertificaat is op basis van BRL 2002, "PVC-hulpstukken voor riolering onder vrij verval": 1988-04-01, conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie: 1990 afgegeven door Kiwa.

Kiwa verklaart, conform § 2.1 van EN 45011 (zie blad 2), dat de door de producent vervaardigde hulpstukken van PVC aan de in dit productcertificaat vastgelegde technische specificaties voldoen, mits zij zijn voorzien van het hieronder afgebeelde KOMO-merk op de wijze zoals aangegeven in dit productcertificaat.

Voor de relatie van de uitspraken van dit productcertificaat met de voorschriften van het Bouwbesluit wordt verwezen naar de lijst van kwaliteitsverklaringen zoals die halfjaarlijks door de Stichting Bouwkwiteit (SBK) te Rijswijk wordt gepubliceerd.

ing. B. Meekma,
directeur Certificatie en Keuringen, Kiwa N.V.

Gebruikers van dit productcertificaat wordt geadviseerd om bij Kiwa te informeren of dit document nog geldig is.

Afbeelding van het KOMO-merk



Dit productcertificaat bestaat uit 3 bladzijden
Nadruk verboden

KOMO productcertificaat

Hulpstukken van PVC voor rioleringen onder vrij verval

Nummer: K4147/01
Uitgegeven: 1998-10-01

BLAD 3

Tabel 3 - Enkele spuitstukken, Klasse 41

d _e	45°		67°30'		87°30'	
	MS	MM	MS	MM	MS	MM
40/40	L	L			L	L
50/40						L
50/50	L	L			L	L
75/40						
75/50	L				L	
75/75	L	L			L	L
90/40						
90/50						
90/75						
90/90						
110/40						
110/50	L				L	
110/75	L					
110/90						
110/110	L	L			L	L
125/40						
125/50	L				L	
125/75						
125/90						
125/110	L	L			L	L
125/125	L	L			L	L
160/40						
160/50						
160/75						
160/90						
160/110						
160/125						
160/160	L	L			L	L
200/110						
200/125						
200/160						
200/200						

Tabel 4 - Verlopen, Klasse 41

d _e	Verloopstuk		Verloopring	
	C	E	C	E
40/40				
50/40			L	
50/50				
75/40		L		
75/50		L		
75/75				
90/40				
90/50				
90/75				
90/90				
110/40				
110/50		L		
110/75		L		
110/90				
110/110				
125/40				
125/50		L		
125/75		L		
125/90				
125/110		L		
125/125				
160/40				
160/50				
160/75				
160/90				
160/110		L		
160/125		L		
160/160				
200/110				
200/125		L		
200/160		L		
200/200				

Tabel 5 - Speciale hulpstukken, Klasse 41

d _e	a		d _e	b	
	MS	MM		MS	MM
75/75		L	40/40		L

a = dubbele spuitstukken 87°30'
b = dubbele stroombochten 87°30'

L = Lijmverbinding
R = Rubberringverbinding
MS = mof-spie
MM = mof-mof
d_e = nominale buitenmiddellijn in mm
C = centrisch
E = acentrisch

WENKEN VOOR DE TOEPASSER

- De producten zijn bestemd voor toepassing in kunststof leidingsystemen voor rioleringen. Neem daarbij de volgende toepassingsvoorwaarden in acht:
 - NPR 3218 "Buitenriolering onder vrij verval. Aanleg en onderhoud";
 - de verwerkingsrichtlijnen van de producent.
- Inspecteer bij aflevering of:
 - 2.1 geleverd is wat is overeengekomen;
 - 2.2 het merk en de wijze van merken juist zijn;
 - 2.3 de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.
- Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:
 - 3.1 Girpi en zo nodig met;
 - 3.2 Kiwa N.V.