




Nummer	K4395/03	Vervangt	K4395/02
Uitgegeven	2008-01-01	d.d.	2006-08-01
Geldig tot	Onbepaald	Pagina	1 van 2

Spleetvullende lijmen voor verbindingen in binnenrioleringen van ongeplasteerd PVC Bison International

VERKLARING VAN KIWA

Dit productcertificaat is afgegeven op basis van BRL 5221 "Spleetvullende lijmen voor verbindingen in leidingen voor binnenrioleringen van ongeplasteerd PVC" d.d. 1995-03-01, conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie.

Kiwa verklaart, dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door de certificaathouder vervaardigde producten aan de in dit productcertificaat vastgelegde technische specificaties voldoen, mits zij zijn voorzien van het KOMO[®]-merk op de wijze zoals aangegeven in dit productcertificaat.



ing. B. Meekma
directeur Certificatie en Keuringen, Kiwa N.V.

Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.

Kiwa N.V.
Certificatie en Keuringen
Sir W. Churchill-laan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK ZH
Tel. (070) 414 44 00
Fax (070) 414 44 20
www.kiwa.nl

Certificaathouder
Bison International
Postbus 160
4460 AD GOES
Dr. A.F. Philipsstraat 9
4462 EW GOES
Tel. 0113 235700
Fax 0113 250130

Productielocatie
Bison International
Postbus 160
4460 AD GOES
Dr. A.F. Philipsstraat 9
4462 EW GOES
Tel. 0113 235700
Fax 0113 250130



Spleetvullende lijmen voor verbindingen in binnenrioleringen van ongeplasticiseerd PVC

PRODUCTSPECIFICATIE

Technische specificatie van het produkt

Lijmen van het type Griffon GR-95 en Griffon T-88 en Griffon UNI-100 en Bison Hard PVC lijm.

Merken

De produkten worden gemerkt met het KOMO-merk. De uitvoering van dit merk is als volgt:
Opdruk op de verpakking.

Op de verpakking moet op deugdelijke wijze zijn aangegeven:

- het fabrieksmerk;
- het toepassingsgebied: "lijm voor binnenriolering van PVC-U buitenmiddellijnen van 40 tot en met 160 mm";
- de aanduiding BRL 5221;
- het bijbehorende schoonmaakmiddel;
- produktieperiode: jaar en maand;
- produktiedag of chargenummer (eventueel in code);
- gevarenaanduiding volgens AGS "Afleringsbesluit Gevaarlijke Stoffen".

WENKEN VOOR DE TOEPASSER

1. De produkten zijn bestemd voor toepassing als verbindingen in PVC afvalwaterleidingen. Neem daarbij de volgende toepassingsvoorwaarden in acht:
uitsluitend te gebruiken voor het maken van verbindingen in binnenrioleringen van ongeplasticiseerd PVC tot en met een nominale buitenmiddellijn van 160 mm.
2. Inspecteer bij aflevering of:
 - 2.1 geleverd is wat is overeengekomen;
 - 2.2 het merk en de wijze van merken juist zijn;
 - 2.3 de produkten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.
3. Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:
 - 3.1 Bison International
 - en zo nodig met:
 - 3.2 Kiwa N.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.