

## Veiligheidsinformatieblad

volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 08.08.2013

Versienr. 11

Herziening van: 08.08.2013

### 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

#### . Productidentificatie

- . **Handelsnaam:** GRIFFON UNI-100 BOT 1L\*8 NLFR
- . **Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik**  
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- . **Toepassing van de stof / van de bereiding** Kleefstof
- . **Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad**
- . **Fabrikant/leverancier:**  
Bison International  
Dr.A.F.Philipsstraat 9  
NL-4462 EW Goes  
PO Box 160  
NL-4460 AD Goes  
tel. +31 88 3235700  
fax. +31 88 3235800  
e mail: msds@bison.boltongroup.nl
- . **Inlichtinggevendende sector:** Bison QESH
- . **Telefoonnummer voor noodgevallen:** +31 88 3235700

### 2 Identificatie van de gevaren

- . **Indeling van de stof of het mengsel**
- . **Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008**



GHS02

Flam. Liq. 2 H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.



GHS07

Eye Irrit. 2 H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

STOT SE 3 H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

- . **Indeling overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG of Richtlijn 1999/45/EG**



Xi; Irriterend

R36/37: Irriterend voor de ogen en de ademhalingswegen.



F; Licht ontvlambaar

R11: Licht ontvlambaar.

- . **Speciale gevaaromschrijving voor mens en milieu:**

Het product moet een markering krijgen op basis van het berekeningsproces van de "Algemene classificatierichtlijn voor bereidingen in de EG", laatste editie.

- . **Classificatiesysteem:**

De Classificatie komt overeen met de actuele EG-lijsten, maar is aangevuld met gegevens uit de vakliteratuur en van de onderneming.

(Vervolg op blz. 2)

NL



## 6111050 - GRIFFON UNI-100 BOT 1L\*8 NLFR

**Veiligheidsinformatieblad**  
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 08.08.2013

Versienr. 11

Herziening van: 08.08.2013

**Handelsnaam:** GRIFFON UNI-100 BOT 1L\*8 NLFR

(Vervolg van blz. 1)

. **Etiketteringselementen**

. **Kentekening volgens EEG-richtlijnen:**

Het produkt is volgens de EG-richtlijnen/GefStoffV (de verordening inzake gevaarlijke stoffen) geclassificeerd en gekenmerkt.

. **Kenletter en gevaaromschrijving van het produkt:**

Xi Irriterend

F Licht ontvlambaar

. **R-zinnen:**

11 Licht ontvlambaar.

36/37 Irriterend voor de ogen en de ademhalingswegen.

. **S-zinnen:**

9 Op een goed geventileerde plaats bewaren.

16 Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.

25 Aanraking met de ogen vermijden.

26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.

46 In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

61 Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart.

. **Andere gevaren**

. **Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**

. **PBT:** Niet bruikbaar.

. **zPzB:** Niet bruikbaar.

\* **3 Samenstelling en informatie over de bestanddelen**

. **Mengsels**

. **Beschrijving:** Kleefstof

. **Gevaarlijke inhoudstoffen:**

CAS: 109-99-9 tetrahydrofuraan 50-100%

EINECS: 203-726-8 Xi R40; Xi R36/37; F R11

R19

Carc. Cat. 3

Flam. Liq. 2, H225; Carc. 2, H351;

Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335

CAS: 108-94-1 cyclohexanon 10-25%

EINECS: 203-631-1

Xn R20

Reg.nr.: 01-2119453616-35 R10

Flam. Liq. 3, H226; Acute Tox. 4, H332

CAS: 78-93-3

methylethylketon

2.5-10%

EINECS: 201-159-0

Xi R36; F R11

Reg.nr.: 01-2119457290-43 R66-67

Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319;  
STOT SE 3, H336

. **Aanvullende gegevens:**

De woordelijke inhoud van de opgegeven aanwijzingen inzake de mogelijke gevaren is te vinden in hoofdstuk 16.

(Vervolg op blz. 3)

NL



**Handelsnaam:** GRIFFON UNI-100 BOT 1L\*8 NLFR

(Vervolg van blz. 2)

#### **4 Eerstehulpmaatregelen**

- . **Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen**
- . **Na het inademen:**  
Frisse lucht toedienen, eventueel beademing, warmte. Wanneer de klachten niet ophouden, een arts raadplegen.  
Bij bewusteloosheid ligging en vervoer in stabiele zijligging.
- . **Na huidcontact:** Over het algemeen is het produkt niet prikkelend voor de huid
- . **Na oogcontact:**  
De ogen gedurende verscheidene minuten onder stromend water afspoelen terwijl de oogspleet geopend blijft. Bij aanhoudende klachten een dokter raadplegen.
- . **Na inslikken:** Geen braken opwekken en onmiddellijk medische hulp inroepen.
- . **Informatie voor de arts:**
- . **Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten**  
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- . **Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling**  
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

#### **5 Brandbestrijdingsmaatregelen**

- . **Blusmiddelen**
- . **Geschikte blusmiddelen:**  
Waternevel  
Alcoholbestendig schuim  
Bluspoeder  
Kooldioxyde
- . **Blusmiddelen die uit veiligheidsoogpunt niet geschikt zijn:** Krachtige waterstraal
- . **Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt**  
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- . **Advies voor brandweerlieden**
- . **Speciale beschermende kleding:** Ademhalingstoestel aantrekken.
- . **Verdere gegevens**  
De aan gevaar blootgestelde tanks met watersproeistraal koelen.  
Het besmette bluswater afzonderlijk verzamelen, mag niet in de riolering terechtkomen.

#### **6 Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel**

- . **Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures**  
Beschermende kleding aantrekken. Niet beschermde personen op afstand houden.
- . **Milieuvoorzorgsmaatregelen:**  
Doordringen tot in afvalwater, riolering, putten of kelders verhinderen.  
Niet in de riolering/het oppervlaktewater/het grondwater laten terechtkomen.
- . **Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal:**  
Met vloeistofbindend materiaal (zand, bergmeel, zuurbinder, universele binder, zaagmeel) opnemen.  
Besmet materiaal zoals afval volgens punt 13 verwijderen.  
Voor voldoende ventilatie zorgen.
- . **Verwijzing naar andere rubrieken**  
Informatie inzake veilig gebruik - zie hoofdstuk 7.  
Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting - zie hoofdstuk 8.  
Informatie inzake berging - zie hoofdstuk 13.

(Vervolg op blz. 4)

NL



**Handelsnaam:** GRIFFON UNI-100 BOT 1L\*8 NLFR

(Vervolg van blz. 3)

\* **7 Hantering en opslag**

- . **Handling:**
- . **Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**  
Voor een goede ventilatie zorgen (ook voor de vloeren) (dampen zijn zwaarder dan lucht).
- . **Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar:**  
Ontstekingsbronnen op afstand houden - niet roken.  
Maatregelen treffen tegen ontlading van statische elektriciteit.
- . **Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten**
- . **Opslag:**
- . **Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks:** Op een koele plaats bewaren.
- . **Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag:** Niet noodzakelijk.
- . **Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag:**  
Tanks ondoordringbaar gesloten houden.  
Koel en droog bewaren in goed gesloten verpakking.
- . **Specifiek eindgebruik** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

\* **8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming**

- . **Aanvullende gegevens m.b.t. de inrichting van technische installaties:**  
Geen aanvullende gegevens. Zie 7.
- . **Controleparameters**
- . **Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de werkruimte in acht genomen moeten worden:**
  - 109-99-9 tetrahydrofuraan**  
BGW ( ) Korte termijn waarde: 600 mg/m<sup>3</sup>, 200 ppm  
Lange termijn waarde: 300 mg/m<sup>3</sup>, 100 ppm  
H
  - MAK ( ) Korte termijn waarde: 600 mg/m<sup>3</sup>  
Lange termijn waarde: 300 mg/m<sup>3</sup>
  - 108-94-1 cyclohexanon**  
MAK ( ) Korte termijn waarde: 50 mg/m<sup>3</sup>
  - 78-93-3 methylethylketon**  
MAK ( ) Korte termijn waarde: 900 mg/m<sup>3</sup>  
Lange termijn waarde: 590 mg/m<sup>3</sup>
- . **Aanvullende gegevens:** Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.
- . **Maatregelen ter beheersing van blootstelling**
- . **Persoonlijke beschermingsvoorzieningen:**
- . **Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:**  
De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen bij de omgang met chemicaliën moeten in acht genomen worden.  
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren.  
Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.  
Vóór de pauze en aan het einde van werktijd handen wassen.  
Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
- . **Ademhalingsbescherming:**  
Bij korte of geringe belasting ademfiltertoestel; bij intensieve resp. langdurige expositie een van de omringende lucht onafhankelijk ademhalingstoestel gebruiken.  
Ademhalingsbescherming aanbevolen.
- . **Handbescherming:**  
Handschoenen / bestand tegen oplosmiddelen

(Vervolg op blz. 5)

NL

**Veiligheidsinformatieblad**  
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 08.08.2013

Versienr. 11

Herziening van: 08.08.2013

**Handelsnaam:** GRIFFON UNI-100 BOT 1L\*8 NLFR

(Vervolg van blz. 4)

Het handschoenmateriaal moet ondoorlatend en bestand zijn tegen het product / de stof / de bereiding.

Op grond van falende testen kan geen aanbeveling voor handschoenmateriaal voor het product / de bereiding / het chemicaliënmengsel afgegeven worden.

Kies handschoenmateriaal rekening houdend met de penetratietijden, de permeatiegraden en de degradatie.

**. Handschoenmateriaal**

De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk van het materiaal, maar ook van andere kwaliteitskenmerken en verschilt van fabrikant tot fabrikant. Aangezien het product uit meerdere stoffen is samengesteld, is de duurzaamheid van de handschoenmaterialen niet vooraf berekenbaar en moet derhalve vóór het gebruik worden getest.

**. Doordringingstijd van het handschoenmateriaal**

De precieze penetratietijd kunt u te weten komen bij de handschoenfabrikant; houd er rekening mee.

**. Voor een langdurig contact van maximaal 15 minuten zijn handschoenen uit de volgende materialen geschikt:**

Handschoenen uit PVC of PE

**. Oogbescherming:**

Nauw aansluitende veiligheidsbril

**. Lichaamsbescherming:** Tegen oplosmiddelen bestaande beschermingskleding**\* 9 Fysische en chemische eigenschappen****. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen****. Algemene gegevens****. Voorkomen:**

Vorm: Vloeibaar

Kleur: Volgens de produktbeschrijving

. Reuk: Karakteristiek

. Geurdrempelwaarde: Niet bepaald.

. pH-waarde: Niet bepaald.

**. Toestandsverandering**

Smeltpunt/smeltbereik: Niet bepaald.

Kookpunt/kookpuntbereik: 65 °C

. Vlampunt: < 0 °C

. Ontvlambaarheid (vast, gasvormig): Niet bruikbaar.

. Ontstekingstemperatuur: 230 °C

. Ontbindingstemperatuur: Niet bepaald.

. Zelfontsteking: Het produkt ontbrandt niet uit zichzelf.

. Ontploffingsgevaar: Het produkt is niet ontploffingsgevaarlijk, maar de vorming van ontploffingsgevaarlijke damp-/luchtmengsels is mogelijk.

**. Ontploffingsgrenzen:**

Onderste: 1.3 Vol %

Bovenste: 12.0 Vol %

(Vervolg op blz. 6)

NL



## 6111050 - GRIFFON UNI-100 BOT 1L\*8 NLFR

### Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 08.08.2013

Versienr. 11

Herziening van: 08.08.2013

**Handelsnaam:** GRIFFON UNI-100 BOT 1L\*8 NLFR

(Vervolg van blz. 5)

- . Dampspanning bij 20 °C: 200 hPa
- . Dichtheid bij 20 °C: 0.989 g/cm<sup>3</sup>
- . Relatieve dichtheid: Niet bepaald.
- . Dampdichtheid: Niet bepaald.
- . Verdampingssnelheid: Niet bepaald.
- . Oplosbaarheid in/mengbaarheid met Water: Niet resp. gering mengbaar.
- . Verdelingscoëfficiënt (n-octanol/water): Niet bepaald.
- . Viscositeit
  - Dynamisch bij 20 °C: 2500 mPas
  - Kinematisch: Niet bepaald.
  - Organic Solvent content: 78.9 %
  - Gehalte aan vaste bestanddelen: 20.9 %
- . Overige informatie: Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

#### \* 10 Stabiliteit en reactiviteit

- . Reactiviteit
- . Chemische stabiliteit
- . Thermische afbraak / te vermijden omstandigheden: Geen afbraak bij gebruik volgens voorschrift.
- . Mogelijke gevaarlijke reacties: Geen gevaarlijke reacties bekend.
- . Te vermijden omstandigheden: Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- . Chemisch op elkaar inwerkende materialen: Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- . Gevaarlijke ontledingsproducten: Gevaar voor vorming van toxische pyrolyseproducten.

#### 11 Toxicologische informatie

- . Informatie over toxicologische effecten
- . Acute toxiciteit:
- . Primaire aandoening:
  - op de huid: Geen prikkelend effect.
  - aan het oog: Prikkelend
- . Overgevoeligheid: Geen effect van overgevoeligheid bekend.
- . Aanvullende toxicologische informatie:

Het produkt vertoont op grond van het berekeningsprocédé van de algemene classificatie-richtlijnen van de EG voor toebereidingen in de laatste geldige redactie de volgende gevaren:  
Irriterend

#### 12 Ecologische informatie

- . Toxiciteit
- . Aquatische toxiciteit: Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- . Persistentie en afbreekbaarheid: Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- . Gedrag in milieu-compartimenten:
- . Bioaccumulatie: Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- . Mobiliteit in de bodem: Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

(Vervolg op blz. 7)

NL

**Veiligheidsinformatieblad**  
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 08.08.2013

Versienr. 11

Herziening van: 08.08.2013

**Handelsnaam:** GRIFFON UNI-100 BOT 1L\*8 NLFR

(Vervolg van blz. 6)

- . **Verdere ecologische informatie:**
- . **Algemene informatie:**  
Waterbezwaarlijkheid (NL) 11: Weinig schadelijk voor in water levende organismen. Niet onverdund of in grote hoeveelheden lozen in grondwater, in oppervlaktewater of in de riolering.
- . **Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**
- . **PBT:** Niet bruikbaar.
- . **zPzB:** Niet bruikbaar.
- . **Andere schadelijke effecten** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

**13 Instructies voor verwijdering**

- . **Afvalverwerkingsmethoden**
- . **Aanbeveling:**  
Mag niet tesamen met huisvuil gestort worden of in de riolering terecht komen.
- . **Niet gereinigde verpakkingen:**
- . **Aanbeveling:**  
Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.  
Verpakkingen die niet meer gereinigd kunnen worden, moeten zoals de stof zelf verwijderd worden.

**14 Informatie met betrekking tot het vervoer**

- . **VN-nummer**
- . **ADR, IMDG, IATA** UN1133
- . **Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN**
- . **ADR** 1133 LIJMEN, Bijzondere bepalingen 640H
- . **IMDG, IATA** ADHESIVES
- . **Transportgevarenklasse (n)**

- . **ADR**



- . **klasse** 3 (F1) Brandbare vloeistoffen
- . **Etiket** 3

- . **IMDG, IATA**



- . **Class** 3 Flammable liquids.
- . **Label** 3
- . **Verpakkingsgroep:**
- . **ADR, IMDG, IATA** III
- . **Milieugevaren:**
- . **Marine pollutant:** Neen
- . **Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker** Waarschuwing: Brandbare vloeistoffen
- . **Kemler-getal:** 33
- . **EMS-nummer:** F-E, S-D
- . **Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code** Niet bruikbaar.

(Vervolg op blz. 8)

NL



# 6111050 - GRIFFON UNI-100 BOT 1L\*8 NLFR

## Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 08.08.2013

Versienr. 11

Herziening van: 08.08.2013

**Handelsnaam:** GRIFFON UNI-100 BOT 1L\*8 NLFR

(Vervolg van blz. 7)

**. Transport/verdere gegevens:**

- . **ADR**
- . **Beperkte hoeveelheden (LQ)** 5L
- . **Vervoerscategorie** 3
- . **Tunnelbeperkingscode** D/E

**. IMDG**

- . **Opmerkingen:** Under certain conditions substances in Class 3 (flammable liquids) can be classified in packinggroup III. See IMDG, Part 2, Chapter 2.3, Paragraph 2.3.2.2

- . **VN "Model Regulation":** UN1133, LIJMEN, Bijzondere bepalingen 640H, 3, III

**15 Regelgeving**

- . **Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel**
- . **SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen**  
64-17-5 ethanol
- . **SZW-lijst van mutagene stoffen**  
geen der bestanddelen staat op de lijst.
- . **NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Vruchtbaarheid**  
64-17-5 ethanol: 1
- . **NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Ontwikkeling**  
64-17-5 ethanol: 1
- . **NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Borstvoeding**  
64-17-5 ethanol: x
- . **Kentekening volgens EEG-richtlijnen:**  
Het produkt is volgens de EG-richtlijnen/GefStoffV (de verordening inzake gevaarlijke stoffen) geclassificeerd en gekenmerkt.
- . **Kenletter en gevaaromschrijving van het product:**  
Xi Irriterend  
F Licht ontvlambaar
- . **R-zinnen:**  
11 Licht ontvlambaar.  
36/37 Irriterend voor de ogen en de ademhalingswegen.
- . **S-zinnen:**  
9 Op een goed geventileerde plaats bewaren.  
16 Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.  
25 Aanraking met de ogen vermijden.  
26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspelen en deskundig medisch advies inwinnen.  
46 In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.  
61 Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart.

(Vervolg op blz. 9)

NL





**Veiligheidsinformatieblad**  
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 08.08.2013

Versienr. 11

Herziening van: 08.08.2013

**Handelsnaam:** GRIFFON UNI-100 BOT 1L\*8 NLFR

(Vervolg van blz. 8)

- . **Nationale voorschriften:**
- . **Technische aanwijzing lucht:**
- . **Klasse aandeel in %**
- . **NK** 50-100
- . **Gevaarklasse v. water:**  
WGK 1 (D) (Zelfclassificatie): weinig gevaarlijk voor water.
- . **Chemischeveiligheidsbeoordeling:**  
Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd.

\* **16 Overige informatie**

Deze gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen garantie van produkteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking.

- . **Relevante zinnen**
- H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
- H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
- H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H332 Schadelijk bij inademing.
- H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
- H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
- H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker.
- R10 Ontvlambaar.
- R11 Licht ontvlambaar.
- R19 Kan ontplofbare peroxiden vormen.
- R20 Schadelijk bij inademing.
- R36 Irriterend voor de ogen.
- R36/37 Irriterend voor de ogen en de ademhalingswegen.
- R40 Carcinogene effecten zijn niet uitgesloten.
- R66 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
- R67 Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.
- . **Blad met gegevens van de afgifte-sector:** QESH Department
- . **Contact-persoon:** Reach coördinator
- . **\* Gegevens die ten opzichte van de voorgaande versie zijn veranderd**

NL