

# Bladvanger

functioneel en esthetisch innovatief



De PVC bladvanger van Nicoll filtert en verzamelt het grove vuil zoals bladeren en takjes, waardoor verstoppingen in uw hemelwaterafvoer voorkomen worden.

De bladvanger is eenvoudig te verdraaien in een open en gesloten positie, waarbij de bladvanger nauwelijks zichtbaar is en één mooi geheel vormt met de standleiding.

## Voordelen

- gemakkelijk in gebruik doordat het onderste gedeelte draaibaar is
- uitneembaar rooster voor eenvoudige reiniging
- toepasbaar op bestaande HWA-standleiding (PVC of zink)
- verminderde stankoverlast in gesloten positie bij open rioolverbinding
- eenvoudige installatie (geen lijm benodigd)
- vervaardigd uit een volledig recyclebaar materiaal
- UV-bestendig en kleurecht door de toevoeging van titaandioxide
- 10 jaar garantie op kleurechtheid

## Maatvoering





Leverbaar in d80 mm (mof - spie verjongd) in 3 kleuren:

- wit (RAL9010) - Art. Nr. PAF801B
- lichtgrijs (RAL7047) - Art. Nr. PAF801
- grijs (RAL7037) - Art. Nr. PAF801F



## Installatie

1. Verwijder een gedeelte (150 mm) van de standleiding.
2. Plaats de bovenkant van de bladvanger volledig in de standleiding, waarbij deze een beetje opzij geduwd moet worden. Vervolgens uitlijnen en plaatsen in de standleiding onder.
3. Plaats het rooster.
4. De bladvanger is klaar voor gebruik en kan eenvoudig geopend en gesloten worden.



Voor advies en oplossingen staan wij u graag te woord.

077 30 88 650  
info@akatherm.nl  
www.akatherm.nl

