

# Membraanafsluiters DK & DK/CP

**Nieuw** - maximale flow met minimaal drukverlies



**Dialock**<sup>®</sup>



FIP heeft een nieuwe membraanafsluiter ontwikkeld: de DK. Deze membraanafsluiter heeft de hoogste Kv100 waarde met minimaal drukverlies.

De DK heeft een maximale werkdruk van 10 bar. Er is zowel een handbediende als geautomatiseerde versie beschikbaar in deze range.

## Productkenmerken

- d 20 t/m 75 mm
- PVC-U, PVC-C, PP-H en PVDF
- Drukklasse 10 bar
- EPDM, PTFE, FPM of NBR membraan
- Dialock<sup>®</sup>-systeem: eenvoudig blokkeren van de afsluiter in meer dan 300 posities
- Taghouder voor identificatie van de afsluiter
- Easy label
- Volledig uitwisselbaar door gestandaardiseerde inbouw lengte en draad (PVC-C, PVC-U)
- Hand- of pneumatisch bedienbaar
- Verschillende accessoires beschikbaar: flenssets, inlegdelen en montageplaten
- Standaard optische positie indicator met schaalverdeling



Voor advies en oplossingen staan wij u graag te woord.

077 30 88 650  
info@akatherm.nl  
www.akatherm.nl